

RACORD DE BAJA PRESION		
CODIGO	ROSCA NPT	MANGUERA
41-02-04	1/8"	1/4"
41-04-04	1/4"	1/4"
41-04-05	1/4"	5/16"
41-04-06	1/4"	3/8"
41-04-08	1/4"	1/2"
41-06-04	3/8"	1/4"
41-06-05	3/8"	5/16"
41-06-06	3/8"	3/8"
41-06-08	3/8"	1/2"
41-08-04	1/2"	1/4"
41-08-05	1/2"	5/16"
41-08-06	1/2"	3/8"
41-08-08	1/2"	1/2"
41-12-08	3/4"	1/2"
41-12-12	3/4"	3/4"
41-12-16	3/4"	1"
41-16-12	1"	3/4"
41-16-12	1"	1"
41-16-20	1"	1 1/4"
41-20-16	1 1/4"	1"
41-20-20	1 1/4"	1 1/4"
41-24-24	1 1/2"	1 1/2"
41-32-32	2"	2"



UNIONES ORIENTABLES CON VASTAGO					
CODIGO	MEDIDA (mm)	SALIDAS	CAÑO		MATERIAL
			Int	Ext	
480	8	2	6	10	bronce
481	8	2	6	10	hierro
482*	8	2 Perkins	5	10	bronce
483	8	1	6	10	bronce
484	8	1	6	10	hierro
485	10	1	6	10	bronce
486	10	1	6	10	hierro
488	12	1	8	12	bronce
489	12	1	8	12	hierro
490*	13	1 Perkins	8	12	bronce
491*	13	1Perkns	8	12	hierro
493	14	1	9,5	14	bronce
495	16	1	9 5	14	bronce
496	18	1	12		hierro


* Rastrojero



CAMISAS DE ALUMINIO		
CODIGO	DIAM. EXTERIOR	DIAM. INTERIOR
	EN PULG.	EN PULG.
200	7/16"	10
201	1/2"	10.5
202	9/16"	12
203	5/8"	14
203-1	1 1/16"	15.5
204	3/4"	17
204-1	1 3/16"	18.6
205	7/8"	20
205-1	1 5/16"	21.8
206	1"	23
207	1 1/8"	26.5



CAMISAS DE HIERRO		
CODIGO	DIAM. EXTERIOR	DIAM. INTERIOR
	EN PULG.	EN PULG.
210	9/16"	12
211	5/8"	14
211-1	1 1/16"	15.5
212	3/4"	17
212-1	1 3/16"	18.6
213	7/8"	20
213-1	15/16"	21.8
214	1"	23
215	1 1/8"	26.5
216	1 1/4"	30
217	1 3/8"	33
218	1 1/2"	36
219	1 5/8"	39
220	1 3/4"	42.5
221	1 7/8"	45.5
222	2"	48



BULON PARA OJAL	
CODIGO	DIAMETROS
465	10X1.5
466	12X1.5
468	14X1.5
469	16X1.5
470	18X1.5
471	20X1.5
472	22X1.5
473	24X1.5



N° DE SERIE	COMPLEMENTO N° DE SERIE	IDENTIFICACION ESPECIAL
40 - TERMINAL BAJA PRESION 50 - TERMINAL REUTILIZABLE 60 - TERMINAL PARA PRENSAR 70 - TUERCA 80 - VIROLA 90 - TAPON 200 - CODO 90° 300 - ADAPTADOR 800 - BUJE REDUCCION 900 - CODO 45° 3000 - TEE	0 - ORIENTABLE 1 - ROSCA CONICA (MACHO FIJO) 2 - ALOJAMIENTO VIROLA (MACHO FIIJO) 3 - GIRATORIA VIROLA 4 - ASIENTO JIC 37° (MACHO FIJO) 5 - GIRATORIO JIC 6 - ASIENTO SAE 30 ° (MACHO FIJO) 7 - GIRATORIO SAE 30° 8 -ASIENTO AROSELLO (O´RING) 9 - ASIENTO ARANDELA (MACHO FIJO)	M - UNION ORIENTABLE N - 90° CT - 45° CON TUBO NT - 90° CON TUBO I - INTERIOR L - LARGO P - AROSELLO (ORING) S - SOLDAR F - FLANGED P - GIRATORIO PLANO B - GIRATORIO ESFERICO S - SALVAVIDA (PARA SOLDAR)

00(AA) - 00 - 00

CILINDRICA SAE UNF			CONICA NPT			CONICA BSPT			METRICA PASO 1.5		DIAMETRO DE MANGUERA
MEDIDA	HILOS	MM	MEDIDA	HILOS	MM	MEDIDA	HILOS	MM	MEDIDA	TUBO	
1 - 3/8"	24	9.5	2 - 1/8"	27	10.27	2 - 1/8"	28	9.73	M 12	T6 mm	
2 - 7/16"	20	11.11	4 - 1/4"	18	13.57	4 - 1/4"	19	13.16	M 14	T8 mm	
3 - 1/2"	20	12.7	6 - 3/8"	18	17.05	6 - 3/8"	19	16.66	M 16	T10 mm	1 - 1/16"
4 - 9/16"	18	14.28	8 - 1/2"	14	21.22	8 - 1/2"	14	20.95	M 18	T12 mm	2 - 1/8"
5 - 5/8"	18	15.87	12 - 3/4"	14	26.57	10 - 5/8"	14	22.91	M 20	T12 mm	3 - 3/16"
6 - 3/4"	16	19.05	16 - 1"	11 1/2	33.23	12 - 3/4"	14	26.44	M 22	T15 mm	4 - 1/4"
7 - 13/16"	16	20.63	20 - 1" 1/4	11 1/2	41.98	14 - 7/8"	11	30.20	M 24	T16 mm	5 - 5/16"
8 - 7/8"	14	22.22	24 - 1" 1/2	11 1/2	48.05	16 - 1"	11	33.25	M 26	T18 mm	6 - 3/8" - 13/32"
9 - 1"	11	25.4	32 - 2"	11 1/2	60.09	18 - 1" 1/8	11	37.90	M 30	T20 mm	7 - 7/16"
10 - 1" 1/16	12	26.98				20 -1" 1/4	11	41.91	METRICA PASO 2.0		8 - 1/2"
11 - 1" 1/8	12	28.57				22 - 1" 3/8	11	44.32	MEDIDA	TUBO	10 - 5/8"
12 - 1" 3/16	12	30.16				24 - 1" 1/2	11	47.80			12 - 3/4"
14 - 1" 5/16	12	33.33				26 - 1" 3/4	11	53.75	M 30	T22 mm	14 - 7/8"
15 - 1" 7/16	12	36.51				32 - 2"	11	59.60	M 36	T28 mm	15 - 15/16"
16 - 1" 5/8	12	41.27							M 42	T30 mm	16 - 1"
18 - 1"13/16	12	46.03							M 45	T35 mm	20 - 1" 1/4
20 - 1" 7/8	12	47.62							M 52	T42 mm	24 - 1" 1/2
*5 - 11/16	12	63.5									
EN ASIENTO PLANO											