

MANGUERA ALTA PRESIÓN

Mangueras R13

Manguera R13. Manguera hidráulica con cuatro espirales de acero, apta para fluidos hidráulicos en base a petróleo. Conformada por un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, reforzada con múltiples capas de alambre espiralado y recubierta por una capa de caucho resistente a la intemperie. SAE J517 100 R13 Y GB/T 10544-2003.

Rango de temperatura: -40° a + 121°C.



TABLA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

Tamaño		ID	OD	Presión de trabajo		B.P		B.R.	Peso	Largo
MM	Pulgadas	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	Kg/m	Mts.
19.0	3/4"	18.6-19.8	31.0-33.2	350	1913.11	1400	20300	240,000	1,450	20 o 40
25.4	1"	25.0-26.4	37.6-39.8	350	1913.11	1400	20300	300,000	2,050	20 o 40
31.8	1.1/4"	31.4-33.0	48.3-51.3	350	1913.11	1400	20300	420,000	3,060	20 o 40
38.1	1.1/2"	37.7-39.3	55.8-58.8	350	5075	1400	20300	500,000	3,650	20 o 40
50.8	2"	50.4-52.0	69.5-72.7	350	1913.11	1400	20300	640,000	4,850	20 o 40