

# MANGUERA ALTA PRESIÓN

## Mangueras R15

**Manguera R15.** Manguera hidráulica con alambre de acero espiralado, apta para fluidos hidráulicos a base de petróleo. Posee un tubo interior de goma, reforzado con múltiples espirales de alambre de acero y cubierta por una capa de goma sintética.  
SAE J517 100 R15 Y GB/T 10544-2003.

Rango de temperatura: -40° a + 121°C.



**TABLA TÉCNICA DEL PRODUCTO:**

Tamaño		ID	OD	Presión de trabajo		B.P		B.R.	Peso	Largo
MM	Pulgadas	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	Kg/m	Mts.
19.0	3/4"	18.6-19.8	36.1 max	420	1916.9	1680	24360	265,000	1,600	20 o 40
25.4	1"	25.0-26.4	42.9 max	420	1916.9	1680	24360	330,000	2,250	20 o 40
31.8	1.1/4"	31.4-33.0	51.5 max	420	1916.9	1680	24360	445,000	3,950	20 o 40
38.1	1.1/2"	37.7-39.3	59.6 max	420	6090	1680	24360	530,000	5,250	20 o 40
50.8	2"	37.7-39.3	72.7 max	420	1916.9	1680	24360	640,000	7	20 o 40