

MANGUERA ALTA PRESIÓN

Mangueras R2

Manguera R2. Manguera hidráulica con alambre de acero trenzado, conformada por un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, doble trenza de alambre de acero de alta resistencia y recubierta por caucho sintético resistente a la intemperie, la abrasión y la temperatura.

Rango de temperatura: -40° a + 100°C. DIN EN 853 2SN/SAE J517 100 R2AT.



TABLA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

Tamaño		ID	OD	Presión de trabajo		B.P		B.R.	Peso	Largo
MM	Pulgadas	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	Kg/m	Mts.
4.8	3/16"	4.6-5.4	14.1MAX	415	6017.5	1660	24070	90	0,340	50 o 100
6.4	1/4"	6.2-7.0	15.7MAX	400	1915.11	1600	23200	100	0,372	50 o 100
8.0	5/16"	7.7-8.5	17.3MAX	350	1913.11	1400	20300	115	0,430	50 o 100
9.5	3/8"	9.3-10.1	19.7MAX	330	4785	1320	19140	130	0,560	50 o 100
12.7	1/2"	12.3-13.5	23.0MAX	275	3987.5	1100	15950	180	0,640	50 o 100
16.0	5/8"	15.5-16.7	26.2MAX	250	3625	1000	14500	200	0,732	50 o 100
19.0	3/4"	18.6-19.8	30.1MAX	215	3117.5	860	12470	240	0,930	50 o 100
25.4	1"	25.0-26.4	38.9MAX	165	2392.5	660	9570	300	1,360	50 o 100
31.8	1.1/4"	31.4-33.0	49.5MAX	125	1812.5	500	7250	420	1,850	20 o 40
38.1	1.1/2"	37.7-39.3	55.9MAX	90	1305	360	5220	500	2,300	20 o 40
50.8	2"	50.4-52.0	68.6MAX	80	1160	320	4640	630	2,650	20 o 40