

MANGUERA ALTA PRESIÓN

Mangueras R5

Manguera R5. Manguera hidráulica de alambre de acero trenzado. Conformada por un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, un alambre de acero trenzado y una cubierta de trenza de algodón, impregnada de caucho sintético resistente al aceite y la intemperie.

ISO 4079 R5, EN 854, SAE J517 100R5

Rango de temperatura: -40° a + 100°C.



TABLA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

Tamaño		ID	OD	Presión de trabajo		B.P		B.R.	Peso	Largo
MM	Pulgadas	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	Kg/m	Mts.
4.8	3/16"	4.8-5.5	12.7-13.7	210	1908.5	840	12180	75,000	0,130	50 o 100
6.4	1/4"	6.4-7.2	14.3-15.3	210	1908.5	840	12180	85,000	0,160	50 o 100
7.9	5/16"	7.9-8.7	16.7-17.6	157	2276.5	628	9106	100,000	0,200	50 o 100
10.3	13/32"	10.3-11.1	18.9-20.0	140	2030	560	8120	115,000	0,240	50 o 100
12.7	1/2"	12.7-13.7	22.8-24.0	122	1904.11	488	7076	140,000	0,350	50 o 100
15.9	5/8"	15.9-17.0	26.8-28.0	105	1522.5	420	6090	165,000	0,450	50 o 100
22.2	7/8"	22.2-23.3	30.6-32.2	56	1902.3	224	3248	185,000	0,400	50 o 100
28.6	1.1/8"	28.6-29.8	37.3-38.9	43.0	623.5	172	2494	17.8	0,550	50
34.9	1.3/8"	34.9-36.1	43.7-45.2	35.0	507.5	140	2030	265,000	0,700	50
46	1.13/16"	46.0-47.2	55.2-57.6	24	348	96	1392	335	0,990	50