

MANGUERA ALTA PRESIÓN

Mangueras R6

Manguera R6. Manguera de caucho sintético antiabrasivo, resistente a aceites, combustibles y condiciones atmosféricas. Con una trenza textil. Apto para fluidos hidráulicos a base de petróleo, glicol-agua, agua y lubricantes.

ISO 4079 R6, EN 854 R3, SAE J517 100 R6

Rango de temperatura: -40 a +100°C (intermitente 120°C).



TABLA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

Tamaño		ID	OD	Presión de trabajo		B.P		B.R.	Peso	Largo
MM	Pulgadas	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	Kg/m	Mts.
4.8	3/16"	4.5-5.4	11.1	34	1901.5	138	2000	50,000	0,11	50 o 100
6.4	1/4"	6.1-7.0	12.7	28	1901.2	110	1600	65,000	0,15	50 o 100
8.0	5/16"	7.6-8.5	14.3	28	1901.2	110	1600	75,000	0,16	50 o 100
9.5	3/8"	9.2-10.1	15.9	28	400	110	1600	75,000	0,18	50 o 100
12.7	1/2"	12.4-13.5	19.8	28	1901.2	110	1600	100,000	0,26	50 o 100
16.0	5/8"	15.6-16.7	23.0	24	1900.12	97	1400	125,000	0,29	50 o 100
19.0	3/4"	18.7-19.8	26.6	21	1900.10	83	1200	150,000	0,4	50 o 100