

MANGUERA ALTA PRESIÓN

Mangueras R8

Manguera R8. Manguera termoplástica (conductiva y/o no conductiva) apta para trabajar con petróleo y fluidos a base de agua, utilizadas para alta presión. Compuesta por un tubo interior de polímero termoplástico, dos capas de fibra trenzadas y recubierta por un elastómero termoplástico con alta resistencia al ozono, la intemperie y la abrasión.

SAE 100 R8

Rango de temperatura: -40 a + 100°C



TABLA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

Tamaño		OD	Presión de trabajo		B.P		B.R.	Peso	Largo
MM	Pulgadas	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	Kg/m	Mts.
4.80	3/16"	12.4	15.12	5075	1903.10	20300	35	0.07	50/100
6.40	1/4"	16.1	15.12	5075	1903.10	20300	50	0.09	50/100
8.00	5/16"	16.7	16.10	4205	1903.3	16820	60	0.13	50/100
9.50	3/8"	18.5	6.10	4060	1120	16240	80	0.16	50/100
12.70	1/2"	22.6	1.9	3553	1902.9	14210	95	0.22	50/100
16.00	5/8"	25.6	190	1907.7	1902.1	11020	125	0.28	50/100
19.00	3/4"	28.9	3.6	2248	1901.9	8990	150	0.33	50/100
25.40	1"	36.1	140	1905.7	560	8120	200	0.4	50/100