



**Fleximax SRL**  
ACCESORIOS HIDRÁULICOS

# MANGUERA BAJA PRESIÓN

## MANGUERA TIPO PEGASO

Fabricada en caucho sintético, reforzada con capas de fibra textil. Flexible, resistente a los rayos UV, a los agentes atmosféricos y a la abrasión de numerosos productos químicos.

Aplicaciones: apta para trabajar con hidrocarburo y fluidos a base de agua, utilizadas para baja presión y vacío.

Presión de trabajo: 300PSI.

Rango de temperatura: -40°C ~+93°C.



MANGUERA TIPO PEGASO verde										
 ID Ø interior		 OD Ø exterior		 WP presión de trabajo		 BP punto de rotura		 VACUUM	 radio curvatura	 Kg Kg x mtr
mm	Inch	mm	Inch	psi	bar	psi	bar	bar	mm	Kg/m
6.3	1/4	15	0.6	250	17	700	48	0.8	65	0.2
8	5/16	18	0.7	250	17	700	48	0.8	75	0.3
9	3/8	20	0.8	250	17	700	48	0.8	75	0.35
12.7	1/2	23	0.9	250	17	700	48	0.8	100	0.4
15.8	5/8	26	1	250	17	700	48	0.8	125	0.5
19	3/4	29	1.1	250	17	700	48	0.8	150	0.6
22	7/8	32	1.2	250	17	700	48	0.8	160	0.8
25	1Pulg.	35	1.4	250	17	700	48	0.8	170	0.97
28	1Pulg.1/8	40	1.57	250	17	700	48	0.8	220	1.1
32	1Pulg.1/4	47	1.85	225	15	650	45	0.8	380	1.26
38	1Pulg.1/2	54	2.12	225	15	650	45	0.8	440	1.485
44	1Pulg.3/4	60	2.3	225	15	650	45	0.8	355	
51	2Pulg.	64	2.51	225	15	650	45	0.8	550	1.935
64	2Pulg.1/2	82	3.22	225	15	650	45	0.8	550	2.58